

## MF mit Aktivkohlefilter



Mobiler, mechanischer Filter.  
 Einbrennlackiertes Stahlblechgehäuse.  
 Anschlussfertig mit Euro-Schukostecker.  
 Mit 2m oder 3m Absaugarm DN 160mm

### Technische Daten:

Abmessungen: HxTxB=990x640x530mm  
 Ventilator: 220/240V, Wechselstrom 0,75KW  
 Schallpegel: 65 dB/A



Kombinationsfilter zur hocheffektiven Reinigung der Luft von partikulären und gasförmigen Verunreinigungen. Beseitigt Gerüche, Lösungsmitteldämpfe und andere Schadstoffe.  
 Aktivkohlevolumen: ca. 33 Liter  
 Mit Schwebstoff-Vorfilter Filterklasse F5

	Art. No.
<b>MF-AK</b> mobiler Filter mit 33lt. Aktivkohle-Patrone 0,75kW, 230Volt,50Hz -ohne Absaugarm-	P-001-AK
<b>Flexi</b> Filter-Absaugarm FLF 2m/Ø160mm	P-168
<b>Flexi</b> Filter-Absaugarm FLF 3m/Ø160mm	P-169
<b>33lt. Aktivkohle-Patrone</b>	801249
<b>F-5 Vorfilter</b>	801283

**MF**



Technische Daten	
Spannung/Phasen	230 Volt / 1~
Leistung	0,75 kW
Stromaufnahme	5,15 A
Umdrehung	2.900 U/min
Frequenz	50Hz
Schutzart	IP 54
Gewicht	70 kg
ISO – Klasse	F
Filtereinsatz	1 Filterpatrone
Filterfläche der Filterpatrone	14 m <sup>2</sup>
Abscheideleistung	>99 %
Schalldruckpegel (gemessen nach DIN 45635 T1)	ca. 70 dB(A)
Umgebungstemperatur	+5° C bis +35° C