

MF - mobiler Filter 2•3 m Ø 160 mm

Schweißrauch und Staub

MF ist ein mobiles Absauggerät mit wartungsfreiem Einwegfilter für die mechanische Filterung von Schweißrauch und leichtem Schleifstaub. Die perfekte Lösung für Staubprobleme.

Austausch Filter

Zwei Stufenfilter. Erstens eine Kombination aus Funkenfänger und Vorfilter und dann eine 14 m² Filterpatrone mit einem Abscheidegrad von über 99,9%.

Der Filterwechsel dauert nur ein paar Minuten. Einfach die gesättigte Patrone ausbauen und die Ersatzpatrone einsetzen.

Flexibel und wirtschaftlich

MF ist robust und trotzdem durch die kugelgelagerten Leichtlaufräder und ergonomisch angeordneten Handgriffen mühelos zu bewegen. Zusammen mit dem superflexiblen Flexi-Absaugarm ergibt sich eine vielseitige Filtereinheit die einfach und schnell bewegt werden kann.

Techn. Daten:

Abmessungen (ohne Arm) B x T x H
Motor: 0,75kW 230V-50Hz-
Wechselstrom



Über 40 Jahre Erfahrung!

Über 40 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung sind der Garant für ausgereifte Technik. Die Produkte von Plymoth kombinieren bewährte Technik und fortschrittliche Ideen.

Plymoth ist immer einen Schritt voraus - aber nicht teuer!

	Art. Nr.
MF mobiler Filter 1-Phase 230 Volt -ohne Absaugarm-	P-001
Flexi Filter-Absaugarm FLF 1,5 m / Ø160 mm	P-069
Flexi Filter-Absaugarm FLF 2 m / Ø160 mm	P-168
Flexi Filter-Absaugarm FLF 3 m / Ø160 mm	P-169
Ersatz Filterpatrone 14 m ²	P-160
Ersatz Filterpatrone 14 m ²	P-161
Halter für Aktivkohlefilter	P-004
Aktivkohlefiltermatten 10 Stück	P-005
Adapter für die Montage von 2 Stück Flexi Filter- Absaugarmen Ø.160 mm.	P-086

MF



Technische Daten	
Spannung/Phasen	230 Volt / 1~
Leistung	0,75 kW
Stromaufnahme	5,15 A
Umdrehung	2.900 U/min
Frequenz	50Hz
Schutzart	IP 54
Gewicht	70 kg
ISO – Klasse	F
Filtereinsatz	1 Filterpatrone
Filterfläche der Filterpatrone	14 m ²
Abscheideleistung	>99 %
Schalldruckpegel (gemessen nach DIN 45635 T1)	ca. 70 dB(A)
Umgebungstemperatur	+5° C bis +35° C