

Mobi-Oil mobiler Oel- und Emulsionsbebel Filter



Mobi-Oil 2m/3m

Oel- und Emulsionsnebel

Mobi-Oil ist ein mobile Filter für das Absaugen von Oel- und Emulsionsnebel an z.B. Fräsmaschinen, Bohrmaschinen, Drehmaschinen oder anderen Maschinen.

Leichte Bedienung

Mobi-Oil neben die Maschine fahren, Stecker einstecken und einschalten. Der super flexible Absaugarm (2m oder 3m) macht es leicht den Absaugtrichter in die richtige Position zu bringen. Drosselklappe so einstellen, dass nur der Dampf abgesaugt wird. Drosselklappe mit der Feststellschraube fixieren. Fertig.

Keine schlechte Luft mehr und keinen rutschigen Boden.

Flüssigkeits-Behälter

Die abgesaugte Flüssigkeit wird in zwei Plastik-Behältern gesammelt, die sich unten im Mobi-Oil befinden. Wenn ein Behälter voll ist, wird der Schlauch mit Schnellverbinder an den leeren Behälter angeschlossen. Keine Stillstandzeit!

Der Füllstand der Behälter kann von außen geprüft werden.

Die Behälter sind einfach zu leeren. Normalerweise kann die Flüssigkeit wieder verwendet werden.

Fünf Stufen – 99.99% Effektivität

1.Prall-Platte 2.Expansions-Raum 3. Labyrinth Filter 4.“Long Life” Glasfieber Filter Kassette mit Aluminium Separatoren 5. HEPA Filter H13

40 Jahre Erfahrung!

40 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung sind der Garant für ausgereifte Technik. Die Produkte von Plymoth kombinieren bewährte Technik und fortschrittliche Ideen.

Plymoth ist immer einen Schritt voraus - aber nicht teuer!

	Art.Nr.
Mobi-Oil 1 ~0,75kW/230V/50Hz. Start/Stopp. 4m Kabel. HEPA Filter. 550(B)x780(T)x 1.430mm(H)	P-603
Mobi-Oil 3 ~0,75kW/400V/50Hz. Start/Stopp. 4m Kabel. HEPA Filter. 550(B)x780(T)x 1.430mm(H)	P-604
Flexi Absaugarm 2m Durchmesser 160mm mit Drehflansch und fixierbarer Drosselklappe	P-606
Flexi Absaugarm 3m Durchmesser 160mm mit Drehflansch und fixierbarer Drosselklappe	P-607
Ersatz HEPA Filter H13 (9m ²)	P-596
Ersatz Kassette Filter Glasfieber mit Aluminium Separatoren (4,5+4,5m ²)	P-600