

NX-400/600

Öl- und Emulsionsnebel

NX-400 und NX-600 sind Filter für das Absaugen von Öl- und Emulsionsnebel an Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Bohrmaschinen und anderen Maschinen.

Einfache Installation - plug & work

Die NX Filter sind komplette Einheiten mit Filter, Ventilator, Schalldämpfer und einstellbarer Drosselklappe. Befestigungsmöglichkeiten für Wand oder Deckenmontage sind serienmäßig. Beine für eine stehende Montage direkt auf der Maschine sind Extras.

Es muss nur ein 160mm Absaugschlauch zwischen NX und Maschine gelegt werden. Stecker einstecken. Die Drosselklappe so einstellen, dass nur der Öl Nebel abgesaugt wird. Drosselklappe mit der Schraube feststellen. Die abgeschiedene Flüssigkeit tropft durch den Ansaugschlauch zurück in die Maschine.



Fünf Stufen – 99.99% Effektivität

1)Ansaug-Prallplatte. 2)Expansion Kammer.3) Labyrinth Filter. 4) "Long Life" Glasfaser Filter Kassette mit Aluminium Separatoren. 5) HEPA Filter H13.



Über 40 Jahre Erfahrung!

Über 40 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung sind der Garant für ausgereifte Technik. Die Produkte von Plymoth kombinieren bewährte Technik und fortschrittliche Ideen.

Plymoth ist immer einen Schritt voraus - aber nicht teuer!

	Art. No.
NX-400. 1-Phase/0.37kW/220V/50Hz. Start/Stop. 4m Kabel. 450(B)x450(T)x850mm(H).	P-588
NX-400. 3-Phase/0.37kW/440V/50Hz. 450(B)x450(T)x850mm(H)	P-590
NX-600. 1-Phase/0.75kW/220V/50Hz. Start/Stopp.4m Kabel. 510(B)x560(T)x850mm(H).	P-592
NX-600. 3-Phase/0.75kW/440V/50Hz. 510(B)x560(T)x850mm(H).	P-594
HEPA Filter für NX-400. H13(6m²). 350(B)x420(T)x200mm(H).	P-595
HEPA Filter für NX-600. H13 (9m²). 430(B)x490(T)x 200mm(H).	P-596
Beine 0.2m. 4 Stück	P-597
Beine 0.4m. 4 Stück	P-598
Ersatz Filterkassette für NX-400. Glasfaser mit Alu Separatoren (3+3m²).	P-599
Ersatz Filterkassette für NX-600. Glasfaser mit Alu Separatoren (4.5+4.5m²)	P-600