

## NX-1000 / NX-2000 / NX-4000 Emulsions- oder Ölnebelfilter

### Emulsions- oder Ölnebelfilter

NX mechanischer Ölnebelfilter - entwickelt für das Abscheiden von Emulsions- oder Ölnebel beim Drehen, Bohren, Stanzen, Sägen etc.  
Mit HEPA-Filter wird ein Abscheidegrad von über 99,99% erreicht.

### Auswaschbare Filterkassetten

NX Ölnebelfilter sind mit auswaschbaren Filterkassetten ausgerüstet. Sie sind aus Glasfibernmaterial mit Aluminiumseparatoren gefertigt. Die Filterzustandsüberwachung mit einem Manometer pro Filterkassette informiert zuverlässig wann die Filterkassetten gereinigt werden müssen.

### Einsatz

NX-1000 ist für 1-2 Maschinen, NX-2000 für 1-4 Maschinen, NX-4000 für 1-8 Maschinen.

### Komplette Einheit

NX ist eine komplette Einheit aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit Filterkassetten, Ventilator, Manometer und Motorschutzschalter. Anschluss links oder rechts mit Anschlussflansch und Deckel für den unbenutzten Anschluss. Ölauslaß mit einzölligem Außengewinde.

### Zubehör

Als Zubehör erhältlich: Einstellbare Ansaugdruckreduzierung, 0,5m Verlängerungsfüße.



NX-2000



3x NX-2000

## Plymoth ist immer einen Schritt voraus - aber nicht teuer!

	Art.Nr.
<b>NX-1000</b> – 1,1 kW / Drehstrom. Filter 2x 8m <sup>2</sup> + 22m <sup>2</sup> HEPA 1800x640x750 mm, 110 kg.	P-259
<b>NX-2000</b> – 2,2 kW / Drehstrom. Filter 2x10m <sup>2</sup> + 22m <sup>2</sup> HEPA 2100x640x750 mm, 130 kg	P-260
<b>NX-4000</b> - 4 kW / Drehstrom. Filter 2x 21m <sup>2</sup> + 44m <sup>2</sup> HEPA 2100x800x900 mm. 160 kg	P-261
<b>HEPA-Filter</b> NX-1000/2000 22 m <sup>2</sup>	P-264
<b>HEPA-Filter</b> NX-4000 44 m <sup>2</sup>	P-266
Verstellbare <b>Ansaugklappe</b> NX-1000/2000	P-394
Verstellbare <b>Ansaugklappe</b> NX-4000	P-395
<b>Verlängerungsfüße</b> 0,5 m (4 Stck.) für NX-1000/2000/4000	P-322
<b>Ersatz-Filterkassette</b> NX-1000/2000. 8 m <sup>2</sup>	P-319
<b>Ersatz-Filterkassette</b> NX-4000. 21 m <sup>2</sup>	P-320
<b>Ersatz-Filterkassette</b> NX-4000. 15 m <sup>2</sup>	P-321