

NX-1000 / NX-2000 / NX-4000 / NX-6000 / NX-8000 Emulsions- oder Ölnebelfilter

Emulsions- oder Ölnebelfilter

NX mechanischer Ölnebelfilter - entwickelt für das Abscheiden von Emulsions- oder Ölnebel beim Drehen, Bohren, Stanzen, Sägen etc. Mit HEPA-Filter wird ein Abscheidegrad von über 99,99% erreicht.

Auswaschbare Filterkassetten

NX Ölnebelfilter sind mit auswaschbaren Filterkassetten ausgerüstet. Sie sind aus Glasfibermaterial mit Aluminiumseparatoren gefertigt. Die Filterzustandsüberwachung mit einem Manometer pro Filterkassette informiert zuverlässig wann die Filterkassetten gereinigt werden müssen.

Einsatz

NX-1000 ist für 1-2 Maschinen, NX-2000 für 1-4 Maschinen, NX-4000 für 1-8 Maschinen.

Komplette Einheit

NX ist eine komplette Einheit aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit Filterkassetten, Ventilator, Manometer und Motorschutzschalter. Anschluss links oder rechts mit Anschlussflansch und Deckel für den unbenutzten Anschluss. Ölauslaß mit einzölligem Außengewinde.

Zubehör

Als Zubehör erhältlich: Einstellbare Ansaugdruckreduzierung, 0,5m Verlängerungsfüße.



NX-2000



3x NX-2000

Plymoth ist immer einen Schritt voraus - aber nicht teuer!

	Art.Nr.
NX-1000 – 1,1 kW / Drehstrom. Filter 2x 8m ² + 22m ² HEPA 1800x640x750 mm, 110 kg.	P-259
NX-2000 – 2,2 kW / Drehstrom. Filter 2x10m ² + 22m ² HEPA 2100x640x750 mm, 130 kg	P-260
NX-4000 - 4 kW / Drehstrom. Filter 2x 21m ² + 44m ² HEPA 2100x800x900 mm. 160 kg	P-261
NX-6000 – 3x2,2kW/Drehstrom. Filter 30m ² +24m ² + 88m ² HEPA 2100x2100x750mm	P-636
NX-8000 – 3x4 kW / Drehstrom. Filter 42m ² +30m ² + 44m ² HEPA 2100x1700x900mm	P-640
HEPA-Filter NX-1000/2000 22 m ²	P-264
HEPA-Filter NX-4000 44 m ²	P-266
Verstellbare Ansaugklappe NX-1000/2000	P-394
Verstellbare Ansaugklappe NX-4000	P-395
Verlängerungsfüße 0,5 m (4 Stck.) für NX-1000/2000/4000	P-322
Ersatz-Filterkassette NX-1000/2000. 8 m ²	P-319
Ersatz-Filterkassette NX-4000. 21 m ²	P-320
Ersatz-Filterkassette NX-4000. 15 m ²	P-321