

P-Max Ventilator 1300 • 2100 • 2100 TURBO für Absaugarme und -Kräne

Die P-Max Ventilatoren sind zur Absaugung von Rauch, Gas und leichtem Staub konstruiert. Je nach Absaugarm-Modell erfolgt die Montage direkt auf der Wandkonsole oder mittels Ventilatorenhalter (Zubehör). Der Ausblasstutzen ist rund mit einem Innendurchmesser von 200 mm. Für Absaugkräne wird das Modell 2100 TURBO empfohlen.

Montage

In Abhängigkeit des Absaugarm-Modells gibt es folgende Montagemöglichkeiten:

1. *Direktmontage auf der Absaugarm-Wandkonsole (**kein** weiteres Zubehör erforderlich) gilt für **Flexi Absaugarme und Super-Max SMSV.***
2. *Mit Ventilatorhalterung und Ansaugstutzen gilt für **Super-Max Absaugarme**
P-088 (Durchm. 125 mm), P-016 (Durchm. 160 mm)
P-089 (Durchm. 200 mm)*
3. *Mit Ventilatorhalterung und Drehflansch gilt für **Flexi und Super-Max Absaugkräne**
P-045 (Durchm. 160 mm) , P-151 (Durchm. 200 mm)*



Über 40 Jahre Erfahrung!

Über 40 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung sind der Garant für ausgereifte Technik. Die Produkte von Plymoth kombinieren bewährte Technik und fortschrittliche Ideen.

Plymoth ist immer einen Schritt voraus - aber nicht teuer!

	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
		Ø125 mm	Ø160 mm	Ø200 mm
Ventilator P-Max 1300 / 0.37 kW / Drehstrom	P-011			
Ventilator P-Max 2100 / 0.75 kW / Drehstrom	P-012			
Ventilator P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / Drehstrom	P-013			
Ventilator P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / Wechselstrom	P-015			
Ventilator, Halterung und Ansaugtrichter		P-088	P-016	P-089
Ventilator, Halterung mit Drehflansch			P-045	P-151