

## Abgas-Schlauchaufroller

-Federbetrieben-

### Federbetriebener Schlauchaufroller mit Arretierung.

Der Schlauchaufroller ist speziell für die Absaugung von PKW- und LKW Abgasen konstruiert.

Die robuste Schlauchtrommel ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt, die Befestigungskonsole und die Seitenteile sind pulverbeschichtet.

Der langlebige, federbetriebene Aufrollmechanismus ist mit einer Arretierung ausgerüstet.

Der Schlauchaufroller ist für Schlauchdurchmesser von 75mm bis 150mm vorgesehen.

Die Montage ist an der Wand oder der Decke möglich.

Der Aufroller wird mit einem Ventilator ausgerüstet oder direkt an einem bestehenden Rohr-System angeschlossen.



**Plymoth ist immer einen Schritt voraus - aber nicht teuer!**

	Art.Nr
Schlauchaufroller für Schlauchdurchmesser 75mm – 150mm. Trommelbreite 650mm	P-254
Schlauchaufroller für Schlauchdurchmesser 75mm – 150mm. Trommelbreite 1.000mm	P-441
Schlauchaufroller für Schlauchdurchmesser 75mm – 150mm. Trommelbreite 1.250mm	P-442
Schlauch-Stopp DN 75mm	P-489
Schlauch-Stopp DN 100mm	P-490
Schlauch-Stopp DN 125mm	P-491
Schlauch-Stopp DN 160mm	P-492
Ventilatorhalter zur direkten Montage an dem Aufroller	P-033
Ventilator P-Max 1300/0,37 kW/ 3~Drehstrom	P-011
Ventilator P-Max 2100/0,75 kW/ 3~Drehstrom	P-012
Ventilator P-Max 2100 Turbo /0,75 kW/ 3~Drehstrom	P-013
Ventilator P-Max 2100 Turbo /0,75 kW/1 ~Wechselstrom	P-015

Abgasschläuche/Abgastüllen	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
	Ø75mm	Ø100mm	Ø125	Ø150mm
7,5m Abgasschlauch inkl. 2 Schlauchschellen	P-443	P-046	P-048	P-445
10m Abgasschlauch inkl. 2 Schlauchschellen	P-444	P-047	P-049	P-446
Abgastülle aus Stahl, mit CO <sub>2</sub> Testsonden-Öffnung	P-215	P-216	P-217	P-218
Abgastülle aus EPDM, mit CO <sub>2</sub> Testsonden-Öffnung	P-219	P-220	P-221	P-222