

WF-Eco Jet-Pulse Filter

Schweißrauch und Staub

WF-Eco Jet-Pulse Wandfilter ist eine sehr effiziente und wirtschaftliche Lösung für Schweißrauch- und Schleifstaub-Absaugung.

Wirtschaftlich und einfach zu montieren

Der WF-Eco Jet-Pulse Filter wird einfach an die Wand geschraubt und an die Hauselektrik und Druckluftleitung angeschlossen

Es wird ein 1.5m, 2m oder 3m

Flexi-Absaugarm direkt am Filtergehäuse montiert und das System ist fertig zum Einsatz.

Die Kosten sind meist geringer, als bei einem System mit Zentralfiltereinheit und man kann sicher sein, immer die volle Absaugleistung an der richtigen Stelle zu haben!



Jet Pulse Abreinigung

WF-Eco Jet-Pulse Filter verfügt über ein äußerst effizientes Druckluft-Abreinigungssystem. Es reinigt die Patrone in wenigen Minuten. Danach wird die Tür geöffnet und der Sammelbehälter geleert. Fertig für den weiteren Gebrauch.

Flexibel und robust

WF-Eco Jet-Pulse ist robust. Es kann ein 1,5m, 2m oder 3m Flexi-Absaugarm direkt an der Unterseite des Gerätes montiert werden. Die Flexi-Absaugarme sind mit einer modernen Parallelogrammtechnologie ausgerüstet. Diese macht die Arme extrem flexibel und positionsstabil.

Über 40 Jahre Erfahrung!

Über 40 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung sind der Garant für ausgereifte Technik. Die Produkte von Plymoth kombinieren bewährte Technik und fortschrittliche Ideen.

Plymoth ist immer einen Schritt voraus - aber nicht teuer!

	Art. No.
WF-Eco Jet-Pulse Wandfilter 0,75kW, 1-Phase, 230 Volt, 50Hz. ohne Absaugarm	P-549
WF-Eco Jet-Pulse Wandfilter 0,75kW 3-Phase, 400 Volt, 50Hz. ohne Absaugarm	P-547
Flexi Absaugarm 1.5m hängende Ausführung	P-051
Flexi Absaugarm 2,0m hängende Ausführung	P-052
Flexi Absaugarm 3,0m hängende Ausführung	P-053
Ersatzfilter Patrone. Polyester	P-541
Adapter für HEPA-Filter. Zur Montage des HEPA-Filter auf der Filtereinheit	P-553
HEPA-Filter 23 m²	P-554
Ausblas-Stutzen Ø 250mm	P-557
JET-Pulse Gummi Schlauch für ECO Geräte	R-166